

Produktsicherheitsblatt

Dematec

Nach EU Richtlinie 91/155/EWG

erstellt: 01.01.2005 Seite 1/1

für Toner :**DeTK50h rebuild Kyo.**

Boschstrasse 5

D-75446 Wiernsheim

Tel.: +49(0)7044/912940

Fax.:+49(0)7044/912941

1.Maßnahme nach Freisetzung

1.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahme k.A.

1.2 Umweltmaßnahme k.A.

1.3 Verfahren zur Reinigung Im Falle eines Entweichen mit dem Staubsauger aufsaugen

2.Handhabung und Lagerung

2.1 Handhabung k.A.

2.2 Lagerung Vor Feuchtigkeit schützen ,Lagertemperatur< 38 Grad C

3.Explosionsbegrenzung persönliche Schutzausrüstung

3.1 Atemschutz Raumlüftung

3.2 Handschutz k.A.

3.3 Augenschutz k.A.

3.4 Körperschutz k.A.

4. Physikalische u.chemische Angaben

4.1 Aussehen schwarzes Pulver

4.2 Geruch fast geruchlos

4.3 Schmelzpunkt > 140 Grad C

4.4 Dichte/Scchüttdichte (C) k.A. g/m3 1,1

4.5 Dampfdruck (C) k.A.

4.6 Viskosität (C) k.A.

4.7 Löslichkeit in Wasser (C) k.A. g/l vernachlässigbar

4.8 ph-Wert(bei g/l H2O) (C) k.A.

4.9 Flammpunkt (C) k.A.

4.10 Zündtemperatur (C) k.A.

4.11 Explosionsgrenze unter: k.A. obere: k.A.

5. Stabilität und Reaktivität

5.1 Therm. Zersetzung:k.A. 5.2 Gefährliche Zersetzungsprodukte :CO1 und CO2

5.3 Gefährliche Reaktion: treten nicht auf/keine bekannt