

# Produktsicherheitsblatt

Dematec

Nach EU Richtlinie 91/155/EWG

erstellt: 01.01.2007 Seite 1/1

für Toner :**DeTK330 rebuild Kyo.**

Boschstrasse 5

D-75446 Wiernsheim

Tel.: +49(0)7044/912940

Fax.:+49(0)7044/912941

## 1.Maßnahme nach Freisetzung

1.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahme k.A.

1.2 Umweltmaßnahme k.A.

1.3 Verfahren zur Reinigung Im Falle eines Entweichen mit dem Staubsauger aufsaugen

## 2.Handhabung und Lagerung

2.1 Handhabung k.A.

2.2 Lagerung Vor Feuchtigkeit schützen ,Lagertemperatur< 38 Grad C

## 3.Explosionsbegrenzung persönliche Schutzausrüstung

3.1 Atemschutz Raumlüftung

3.2 Handschutz k.A.

3.3 Augenschutz k.A.

3.4 Körperschutz k.A.

## 4. Physikalische u.chemische Angaben

4.1 Aussehen schwarzes Pulver

4.2 Geruch fast geruchlos

4.3 Schmelzpunkt > 140 Grad C

4.4 Dichte/Scchüttdichte ( C ) k.A. g/m3 1,1

4.5 Dampfdruck ( C ) k.A.

4.6 Viskosität ( C ) k.A.

4.7 Löslichkeit in Wasser ( C ) k.A. g/l vernachlässigbar

4.8 ph-Wert(bei g/l H2O) ( C ) k.A.

4.9 Flammpunkt ( C ) k.A.

4.10 Zündtemperatur ( C ) k.A.

4.11 Explosionsgrenze unter: k.A. obere: k.A.

## 5. Stabilität und Reaktivität

5.1 Therm. Zersetzung:k.A. 5.2 Gefährliche Zersetzungsprodukte :CO1 und CO2

5.3 Gefährliche Reaktion: treten nicht auf/keine bekannt